

# 液晶15インチビデオモニタ



モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。

## NM-LCD150-1000

### 仕 様

型 式	NM-LCD150-1000
LCDパネル	15インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット
画面表示寸法	304×228(mm)
明るさ	400cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	500:1
表示色	26 M
視角	L/R:±80° U:80° :D:50°
パソコン入力型式	VGA、SVGA、XGA、RGBアナログ
パソコン同期信号	TTL 750 内部にてプルアップ
パソコン垂直周波数	56～75Hz
パソコン入力コネクタ -	シュリンク D-Sub 15P
映像入力選択	NTSC:525 TV Lines PAL:625 TV Lines
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
ビデオ映像入力型式	0.5～2.0Vp/p VBS 75 自動終端
映像入出力コネクタ -	2入力 BNC 入力/出力
音声入力規格	200 -20～-30dB 2チャンネル (ステレオ仕様)
音声入出力コネクタ -	2入力 RCA 入力/出力 各2チャンネル (ステレオ仕様)
YC入力コネクタ -	4ピン DINコネクタ - 入力/出力
音声ライン出力	単極ミニジャック -10dB (音量調整に非連動)
モニタスピーカ -	スピーカ-内蔵 (約1W) 2チャンネル
電源・消費電力	DC 12V 3A、20W
使用環境条件	-10 ～ +60° C
外形寸法・重量	385(W)×310(H)×80(D)mm 4.2Kg
付属品	ACアダプター DC12V 5A、シュリンク、D-Sub15Pケーブル、リモコン

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2006.03.06作成版

株式会社マイクロ電子システム  
 TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829  
<http://www.microelec.co.jp>

# 液晶15インチビデオモニタ

外形寸法図 / NM - LCD150 - 1000

