

液晶5.6インチビデオモニタ



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。
(京都・金閣寺)

NM-LCD56-B

型 式	NM-LCD56-B
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	640×480ドット
明るさ	200cd/m ²
バックライト	LED方式 20,000時間
視角	R/L:70° U:50°/D:70°
映像音声入力数	2映像音声入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 300Ω -20~-30dB
映像・音声入力コネクター	2極 ミニジャック
アダプター使用時映像・音声接続コネクター	RCAピン
モニタスピーカー	スピーカー内蔵 (約0.5W)
電源	DC12V ±10%
消費電力	4.6W Max
使用環境条件	0C°~+50°
外形寸法	160(W)×133(H)×37(D)
重量	450g
付属ACアダプター	DC12V 1.5A
付属品	自立スタンド、ミニジャック-RCAピン変換アダプター ×2

※従来のNM-LCD56-Aと比較して上下左右反転機能が無くなりました。
解像度が良くなり。画角が広くなりました。
製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2010.09.01作成版



付属コネクター

液晶5.6インチビデオモニタ

外形寸法図／NM-LCD56-B

